

Chariot de service inox 2 niveaux

4 roulettes poly. ø125 mm dont 2 freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés
- Arceaux en tube ø 25 mm
- 4 roulettes polyamide ø 125 mm pivotantes dont 2 avec freins
- Pare-chocs non marquants
- Capacité 50 kg par plateau

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1070 | 740 | 970 | 16 |

Chariot de service inox 3 niveaux

4 roulettes poly. ø125 mm dont 2 freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés
- Arceaux en tube ø 25 mm
- 4 roulettes polyamide ø 125 mm pivotantes dont 2 avec freins
- Pare-chocs non marquants
- Capacité 50 kg par plateau

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1070 | 740 | 970 | 17 |

Chariot de service inox 2 niveaux

4 roulettes poly. ø125 mm dont 2 freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés
- Arceaux en tube ø 25 mm
- 4 roulettes polyamide ø 125 mm pivotantes dont 2 avec freins
- Pare-chocs non marquants
- Capacité 50 kg par plateau

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 870 | 650 | 970 | 16,5 |

Chariot de service inox 3 niveaux

4 roulettes poly. ø125 mm dont 2 freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés
- Arceaux en tube ø 25 mm
- 4 roulettes polyamide ø 125 mm pivotantes dont 2 avec freins
- Pare-chocs non marquants
- Capacité 50 kg par plateau

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 870 | 650 | 970 | 17 |