

Échelle basse inox soudée GN1/1, 7 niveaux

entrée 325 mm, 4 roues chape poly, avec freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
452	634	755	12

Échelle basse inox soudée GN1/1, 10 niveaux

entrée 325 mm, 4 roues chape poly, avec freins

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
452	634	985	20

Échelle basse inox soudée GN2/1, 8 niveaux

entrée 530 mm, 4 roues chape poly, avec freins

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
658	755	755	25

Échelle basse inox soudée GN2/1, 10 niveaux

entrée 530 mm, 4 roues chape poly, avec freins

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
658	755	985	20

Échelle soudée inox à glissières

GN1/1, 12 niveaux

entrée 325 mm, 4 roues chape poly, avec freins

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
452	634	1790	25

Échelle soudée inox à glissières

GN1/1, 16 niveaux

entrée 325 mm, 4 roues chape poly, avec freins

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
452	634	1790	25

Échelle soudée inox à glissières

GN1/1, 20 niveaux

entrée 325 mm, 4 roues chape poly, avec freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
452	634	1790	24

Échelle soudée inox à glissières

GN2/1, 12 niveaux

entrée 530 mm, 4 roues chape poly, avec freins

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
658	755	1790	25

Échelle soudée inox à glissières

GN2/1, 16 niveaux

entrée 530 mm, 4 roues chape poly, avec freins

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
658	755	1790	25

Échelle soudée inox à glissières

GN2/1, 20 niveaux

entrée 530 mm, 4 roues chape poly, avec freins

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
658	755	1790	26

Échelle gastronorme modèle bas inox GN1/1

entrée 325 mm - 8 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
452	634	832	25

Échelle gastronorme modèle haut inox, GN1/1

entrée 325 mm - 10 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 5 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
452	634	1787	25

Échelle gastronorme modèle haut inox, GN1/1

entrée 325 mm - 15 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 4 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
452	634	1787	25

Échelle gastronorme modèle bas inox GN2/1

entrée 530 mm - 8 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 8 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
658	755	877	25

Échelle gastronorme modèle haut inox, GN2/1

entrée 530 mm - 10 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 6 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
658	755	1787	25

Échelle gastronorme modèle haut inox, GN2/1

entrée 530 mm - 15 niveaux

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox monobloc, en tubes soudés 25 × 25 mm
- Glissières de 18 × 14 mm, épaisseur 12/10^{ème}, butées d'arrêt en extrémité
- 7 roulettes pivotantes ø 125 mm, à freins, bande de roulement non marquante, chape polyamide
- Pour bacs ou grilles

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
658	755	1787	25