

Chariot de stockage inox 304, entrée 600 mm

20 niveaux, tube 25x25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure monobloc en tubes de 25 × 25 mm avec plat anti-écartement à mi-hauteur
- 20 niveaux de glissières en L de 28 × 17 mm, sans butées d'arrêt
- 4 roues bandage caoutchouc, ø 100 mm, pivotantes, chape zinguée
- Hauteur totale 1800 mm
- Pour entrée 800 mm : tablette supérieure

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	800		25

Chariot de stockage inox 304, entrée 800 mm

tablette superieur 20 niveaux, tube 25x25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure monobloc en tubes de 25 × 25 mm avec plat anti-écartement à mi-hauteur
- 20 niveaux de glissières en L de 28 × 17 mm, sans butées d'arrêt
- 4 roues bandage caoutchouc, ø 100 mm, pivotantes, chape zinguée
- Hauteur totale 1800 mm
- Pour entrée 800 mm : tablette supérieure

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	600	1800	26