

# Plonge pâtissière, inox 304, adossée, tube 35x35 mm, 1 bac 800x500x350 mm sans égouttoir

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	900	32

# Plonge pâtissière, inox 304, adossée, tube 35x35 mm, 1 bac 1060x500x350mm sans égouttoir

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- 6 pieds à partir de 2400 mm de longueur
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	900	34

# Plonge pâtissière, inox 304, adossée, tube 35x35 mm, 1 bac 800x500x350 mm égouttoir à droite



## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	900	36

# Plonge pâtissière, inox 304, adossée, tube 35x35 mm, 1 bac 800x500x350 mm égouttoir à gauche



## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	900	36

# Plonge pâtissière, inox 304, adossée, tube 35x35 mm, 2 bacs 800x500x350 m sans égouttoir

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	900	38

# Plonge pâtissière, inox 304, adossée, tube 35x35 mm, 2 bacs 800x500x350 mm égouttoir à droite

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2400	700	900	40

# Plonge pâtissière, inox 304, adossée, tube 35x35 mm, 2 bacs 800x500x350 mm égouttoir à gauche

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- 6 pieds
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2400	700	900	40

# Plonge pâtissière, inox 304, adossée, avec étagère

tube 35x35 mm, 1 bac 800x500x350 mm sans égouttoir

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	900	22

# Plonge pâtissière inox, adossée, avec étagère

tube 35x35 mm, 1 bac 1060x500x350mm sans égouttoir

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	900	24

# Plonge pâtissière, inox, adossée, avec étagère

tube 35x35 mm, 1 bac 800x500x350 mm égouttoir à droite

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	900	28

# Plonge pâtissière inox, adossée, avec étagère

tube 35x35 mm, 1 bac 800x500x350 mm égouttoir à gauche

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	900	28

# Plonge pâtissière, inox, adossée, avec étagère

tube 35x35 mm, 2 bacs 800x500x350 m sans égouttoir

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	900	30

# Plonge pâtissière inox, adossée, avec étagère

tube 35x35 mm, 2 bacs 800x500x350 mm égouttoir à droite

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2400	700	900	43

# Plonge pâtissière inox, adossée, avec étagère

tube 35x35 mm, 2 bacs 800x500x350 mm égouttoir à gauche

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 × 20 mm
- Perçage pour robinetterie
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Piètement en tube de 35 × 35 mm avec jupe d'habillage sur 3 faces, décalage arrière de 80 mm
- Vérins réglables de mise à niveau
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2400	700	900	43