

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600		28

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	28

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	31

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	31

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	40

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	40

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	600	850	46

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	600	850	46

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	48

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	48

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	50

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	50

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	52

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	52

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	30

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	30

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	33

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	33

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	42

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	42

Plonge inox soudée, 2 bacs 400x500x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	700	850	47

Plonge inox soudée, 2 bacs 400x500x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	700	850	47

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x500x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	50

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x500x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	50

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	52

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	52

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm égouttoir à gauche

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	54

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm égouttoir à droite

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	54

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	33

Plonge inox soudée, 2 bacs 400x400x300 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	42

Plonge inox soudée, 1 bac 400x400x300 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	18

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	600	850	21

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x500x300 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	35

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	44

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	20

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm sans égouttoir

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	700	850	24

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à gauche avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	29

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à droite avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	29

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à gauche avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	33

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à droite avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	33

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à gauche avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	42

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm égouttoir à droite avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	42

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à gauche avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	600	850	48

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à droite avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	600	850	48

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à gauche avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 × 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 × 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	500

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à droite avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 × 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 × 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	50

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à gauche avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 × 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 × 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	52

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à droite avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 × 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 × 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	52

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à gauche avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 × 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 × 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	54

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm égouttoir à droite avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 × 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 × 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	54

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à gauche avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	33

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à droite avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	33

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à gauche avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	35

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à droite avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	35

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à gauche avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	44

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm égouttoir à droite avec étagère



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	44

Plonge inox soudée, 2 bacs 400x500x300 mm égouttoir à gauche avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	700	850	49

Plonge inox soudée, 2 bacs 400x500x300 mm égouttoir à droite avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livrée montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	700	850	49

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x500x300 mm égouttoir à gauche avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	52

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x500x300mm égouttoir à droite avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	52

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm égouttoir à gauche avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livrée montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	54

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm égouttoir à droite avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	54

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm égouttoir à gauche avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 × 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 × 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	56

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm égouttoir à droite avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	56

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x400x300 mm sans égouttoir avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livrée montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	35

Plonge inox soudée, 2 bacs 400x400x300 mm sans égouttoir avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	44

Plonge inox soudée, 1 bac 400x400x300 mm sans égouttoir avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	18,8

Plonge inox soudée, 1 bac 500x400x300mm sans égouttoir avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	600	850	22

Plonge inox soudée, 2 bacs 500x500x300 mm sans égouttoir avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livrée montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	37

Plonge inox soudée, 2 bacs 600x500x300 mm sans égouttoir avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	46

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm sans égouttoir avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	20,5

Plonge inox soudée, 1 bac 600x500x300 mm sans égouttoir avec étagère

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Jupage 3 faces de 300 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine H-200 mm
- Livraison montée soudée
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	700	850	25