

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x400x250 mm sans égouttoir, 1 porte battante

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	60

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x400x250 mm sans égouttoir, 1 porte battante

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	600	850	37

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x400x250mm, égouttoir à droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	67

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x400x250mm, égouttoir à gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	67

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 500x400x250mm, sans égouttoir, portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	70

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x400x250mm, égouttoir à droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	75

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x400x250mm, égouttoir à gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	75

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 500x400x250mm, sans égouttoir, portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	80

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 500x400x250mm, égouttoir à gauche portes coulissantes doublées



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	86

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 500x400x250mm, égouttoir à droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	86

Plonge placard inox 304 ép.12/10^{ème}, 2 bacs 500x400x250mm, égouttoir gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	94

Plonge placard inox 304 ép. 12/10^{ème}, 2 bacs 500x400x250mm, égouttoir droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	94

Plonge placard inox 304 ép. 12/10^{ème}, 2 bacs 500x400x250mm, égouttoir gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	99

Plonge placard inox 304 ép. 12/10^{ème}, 2 bacs 500x400x250mm, égouttoir droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	99

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x500x300 mm sans égouttoir, 1 porte battante

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	63

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 600x500x300 mm sans égouttoir, 1 porte battante

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	900	33

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x500x300mm, égouttoir à droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	70

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 500x500x300mm, égouttoir à gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	70

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 500x500x300mm, sans égouttoir, portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	73

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 600x500x300mm, égouttoir à droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	56

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 1 bac 600x500x300mm, égouttoir à gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	55

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 600x500x300mm, sans égouttoir, portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	83

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 400x500x300mm, égouttoir à droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	89

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 400x500x300mm, égouttoir à gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 × 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	89

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 500x500x300mm, égouttoir à droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	97

Plonge placard inox 304 dessus 12/10^{ème}, 2 bacs 500x500x300mm, égouttoir à gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	97

Plonge placard inox 304 ép. 12/10^{ème}, 2 bacs 600x500x300mm, égouttoir droite portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	103

Plonge placard inox 304 ép. 12/10^{ème}, 2 bacs 600x500x300mm, égouttoir gauche portes coulissantes doublées

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm soudé sur la caisse du meuble
- Dossieret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	103