

Plonge placard inox 1 bac

500x400x250mm sans égouttoir 1 porte battante

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	61

Plonge placard inox 1 bac

500x400x250mm sans égouttoir 1 porte battante

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	600	850	34

Plonge placard inox 1 bac

500x400x250mm gauche égouttoir droite portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	67

Plonge placard inox 1 bac

500x400x250mm droite égouttoir gauche portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	67

Plonge placard inox 2 bacs

500x400x250mm sans égouttoir portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	70

Plonge placard inox 1 bac

500x400x250mm gauche égouttoir droite portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	75

Plonge placard inox 1 bac

500x400x250mm droite égouttoir gauche portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	75

Plonge placard inox 2 bacs

500x400x250mm sans égouttoir portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	80

Plonge placard inox 2 bacs

500x400x250mm droite, égouttoir gauche portes coulissantes



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	84

Plonge placard inox 2 bacs

500x400x250mm gauche, égouttoir droite,
portes coulissantes



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	84

Plonge placard inox épaisseur, 2 bacs

500x400x250mm, égouttoir gauche, portes coulissantes doublées



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	86

Plonge placard inox épaisseur, 2 bacs 500x400x250mm, égouttoir droite portes coulissantes doublées



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	86

Plonge placard inox épaisseur, 2 bacs

500x400x250mm, égouttoir gauche

portes coulissantes doublées



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	88

Plonge placard inox épaisseur, 2 bacs

500x400x250mm, égouttoir droite portes coulissantes doublées



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	88

Plonge placard inox 1 bac

500x400x300mm sans égouttoir 1 porte battante

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	63

Plonge placard inox 1 bac

500x400x300mm sans égouttoir 1 porte battante

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	900	36

Plonge placard inox 1 bac

500x500x300mm gauche égouttoir droite portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	70

Plonge placard inox 1 bac

500x500x300mm droite égouttoir gauche portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	70

Plonge placard inox 2 bacs

500x500x300mm sans égouttoir portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	75

Plonge placard inox 1 bac

500x500x300mm gauche égouttoir droite portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	77

Plonge placard inox 1 bac

500x500x300mm droite égouttoir gauche portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	77

Plonge placard inox 2 bacs

500x500x300mm sans égouttoir portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	85

Plonge placard inox 2 bacs

400x500x300mm droite, égouttoir gauche portes coulissantes



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	88

Plonge placard inox 2 bacs

400x500x300mm gauche, égouttoir droite portes coulissantes



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	88

Plonge placard inox 2 bacs

500x500x300mm droite, égouttoir gauche portes coulissantes



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	90

Plonge placard inox 2 bacs

500x500x300mm gauche, égouttoir droite portes coulissantes



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	90

Plonge placard inox épaisseur, 2 bacs

600x500x300mm, égouttoir droite

portes coulissantes doublées



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	92

Plonge placard inox épaisseur, 2 bacs

600x500x300mm, égouttoir gauche

portes coulissantes doublées



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Dessus inox AISI 304
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé \varnothing 32 mm en inox soudé sur la caisse du meuble
- Caisse inox
- Dosseret arrière doublé 100 x 20 mm (décalage 100 mm)
- Sans tôle arrière pour passage tuyauterie
- Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piétement inox \varnothing 60 mm avec vérins à filetage non apparent
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	92