

Pupitre inox 304, sur piètement avec vérins sans fermeture à clefs,

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Pupitre sur placard avec fermeture à clefs
- Couvercle abattant avec retenue papier
- Piètement en tube de 30 × 30 mm
- Hauteur totale 1100 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
560	510	1100	15

Pupitre inox 304, sur placard avec vérins fermeture à clefs,

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Pupitre sur placard avec fermeture à clefs
- Couvercle abattant avec retenue papier
- Piètement en tube de 30 × 30 mm
- Hauteur totale 1100 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
560	510	1110	29,5

Pupitre inox 304, sur piètement avec roulettes

chape zinguée, diam 100mm, sans fermeture à clefs



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Pupitre sur placard avec fermeture à clefs
- Couvercle abattant avec retenue papier
- Piètement en tube de 30 × 30 mm
- roues ø 100 mm, chape zinguée, dont 2 à freins
- Hauteur totale 1100 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
560	510	1100	17

Pupitre inox 304, sur placard avec roulettes

chape zinguée, ø 100 mm, fermeture à clefs



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Pupitre sur placard avec fermeture à clefs
- Couvercle abattant avec retenue papier
- Piètement en tube de 30 x 30 mm
- roues ø 100 mm, chape zinguée, dont 2 à freins
- Hauteur totale 1100 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
560	510	1100	31,5