

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	40

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	43

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	46

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	49

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	52

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm
- 6 pieds

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	58

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm
- 6 pieds

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2200	600	850	63

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	47

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	50

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	53

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	54

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	56

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm
- 6 pieds

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	59

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm
- 6 pieds

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2200	600	850	62

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	43

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	45

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	46

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	48

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	50

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm
- 6 pieds

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	52

Table de découpe centrale soudée inox 304

dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse au centre
- Hauteur : 850 mm
- 6 pieds

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2200	700	850	55

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	45

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	48

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	38

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	54

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	58

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm
- 6 pieds

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	61

Table de découpe adossée inox 304, dessus poly naturel ép-25 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Piétement en tube de 40 × 40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200 mm) sur vérins réglables inox anti-dérapant
- Dossieret arrière de 100 × 20 mm, fermé aux extrémités
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible (ép-25 mm)
- Traverse à l'arrière
- Hauteur : 850 mm
- 6 pieds

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2200	700	850	64