

# Table de poussage inox 304, avec grille perforée amovible, 1 bac de récupération GN1/1-100



## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Bords droits H-90 mm et fond en pointe de diamant pour canaliser les exsudats vers le bac de récupération en inox GN1/1-100 fourni
- 2 tôles inox perforées amovibles
- 2 roues caoutchouc à freins ø 125 mm, avec bandage et 2 vérins réglables inox
- Hauteur totale : 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	900	18

# Table de poussage inox 304, avec grille perforée amovible, 1 bac de récupération GN1/1-100



## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Bords droits H-90 mm et fond en pointe de diamant pour canaliser les exsudats vers le bac de récupération en inox GN1/1-100 fourni
- 2 tôles inox perforées amovibles
- 2 roues caoutchouc à freins ø 125 mm, avec bandage et 2 vérins réglables inox
- Hauteur totale : 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	900	20

# Table de poussage inox 304, avec grille perforée amovible, 1 bac de récupération GN1/1-100



## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Structure en tube de 25 × 25 mm
- Bords droits H-90 mm et fond en pointe de diamant pour canaliser les exsudats vers le bac de récupération en inox GN1/1-100 fourni
- 2 tôles inox perforées amovibles
- 2 roues caoutchouc à freins ø 125 mm, avec bandage et 2 vérins réglables inox
- Hauteur totale : 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	900	25