

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 1 niveau, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	15

Table service inox 304, ép.12/10^{ème}, 1 niveau, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	17

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 1 niveau, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	26

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 1 niveau, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	850	27

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 1 niveau, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	800	850	28

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 2 niveaux, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	26

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 2 niveaux, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	30

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 2 niveaux, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	31

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 2 niveaux, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	850	32

Table service inox 304, ép-12/10^{ème}, 2 niveaux, 4 roulettes ø 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	800	850	33