

Table de débarrassage inox 304, centrale dessus

avec bords anti ruissellement et pointe de diamant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	33

Table de débarrassage inox 304 centrale sans tvo avec étagère basse pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	38

Table de débarrassage inox 304 centrale sans tvo avec étagère basse avec 2 tubes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	32

Table de débarrassage inox 304, centrale dessus

avec bords anti ruissellement et pointe de diamant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	48

Table de débarrassage inox 304 centrale sans tvo avec étagère basse pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	53

Table de débarrassage inox 304 centrale sans tvo avec étagère basse avec 2 tubes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	47

Table de débarrassage inox 304, centrale dessus

avec bords anti ruissellement et pointe de diamant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	63

Table de débarrassage inox 304 centrale sans tvo avec étagère basse pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	68

Table de débarrassage inox 304 centrale sans tvo avec étagère basse avec 2 tubes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	68

Rampe à plateaux inox 304, fixe P-350 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1100	350	200	10

Rampe à plateaux inox 304, fixe P-350 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	350	200	15

Table de débarrassage inox 304, centrale, avec tvo dessus bords anti ruissellement, pointe de diamant

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	600	850	32

Table de débarrassage inox 304 centrale avec tvo, avec étagère basse pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	600	850	23

Table de débarrassage inox 304 centrale avec tvo, avec étagère basse avec 2 tubes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	600	850	23

Table de débarrassage inox 304, centrale, avec tvo dessus bords anti ruissellement, pointe de diamant

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1100	600	850	47

Table de débarrassage inox 304 centrale avec tvo, avec étagère basse pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1100	600	850	38

Table de débarrassage inox 304 centrale avec tvo, avec étagère basse avec 2 tubes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1100	600	850	38

Table de débarrassage inox 304, centrale, avec tvo dessus bords anti ruissellement, pointe de diamant

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	600	850	62

Table de débarrassage inox 304 centrale avec tvo, avec étagère basse pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	600	850	53

Table de débarrassage inox 304 centrale avec tvo, avec étagère basse avec 2 tubes

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	600	850	53

Rampe à plateaux inox 304, fixe P-350 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Dessus central avec bords anti-ruissellement avec pointe de diamant pour évacuation de l'eau
- Avec bonde et siphon PVC
- Piètement soudé en tube 40 × 40 mm avec vérins réglables inox avec traverses basses
- Hauteur de glissement : entre 850 et 900 mm en fonction du lave-vaisselle
- Possibilité sur demande de raccorder sur une table d'entrée (par système de visserie)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2100	350	200	20