

Chariot bain-marie

2 cuves GN1/1-150

température différenciée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Chauffage par résistances blindées
- Régulation de chaque cuve par thermostat indépendant et voyant lumineux
- Vidange par vanne 1/4 de tour
- Pare-chocs de protection et étagère basse
- 4 roulettes dont 2 freinsées, chape zinguée
- Livré sans bacs gastronomes GN1/1-150
- 230 V mono

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 840 | 650 | 850 | 32 |

Chariot bain-marie

3 cuves GN1/1-150

température différenciée



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Chauffage par résistances blindées
- Régulation de chaque cuve par thermostat indépendant et voyant lumineux
- Vidange par vanne 1/4 de tour
- Pare-chocs de protection et étagère basse
- 4 roulettes dont 2 freinsées, chape zinguée
- Livré sans bacs gastronomes GN1/1-150
- 230 V mono

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1170 | 650 | 850 | 43 |

Chariot bain-marie 4 cuves

GN1/1-200

température différenciée

CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox
- Chauffage par résistances blindées
- Régulation de chaque cuve par thermostat indépendant et voyant lumineux
- Vidange par vanne 1/4 de tour
- Pare-chocs de protection et étagère basse
- 4 roulettes dont 2 freinsées, chape zinguée
- Livré sans bacs gastronomes GN1/1-150
- 230 V mono

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1700 | 650 | 850 | 43 |