

Chariot de dessouvidage inox 304 avec bac de récupération GN1/1, 4 roues ø125 chape zinguée 2 à freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, bords droits et fond en pointe de diamant pour canaliser les exsudats vers le bac de récupération en inox (GN1/1-100) fourni
- Dessus composé d'une grille inox, amovible sur toute la surface
- 4 roues caoutchouc avec bandage, ø 100 mm dont 2 à freins (chape zinguée)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	600	850	24,3

Chariot de dessouvidage inox 304 avec bac de récupération GN1/1, 4 roues ø125 chape zinguée 2 à freins



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, bords droits et fond en pointe de diamant pour canaliser les exsudats vers le bac de récupération en inox (GN1/1-100) fourni
- Dessus composé d'une grille inox, amovible sur toute la surface
- 4 roues caoutchouc avec bandage, ø 100 mm dont 2 à freins (chape zinguée)

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
900	600	900	19,3