

Chariot service démontable inox 304

tube ø25mm

2 niveaux, 4 roues ø100mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Tube inox ø 25 mm
- 2 ou 3 niveaux, charge max. 30/40 kg par niveau
- 4 roulettes dont 2 à freins, ø 100 mm chape zinguée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	500	935	16

Chariot service démontable inox 304

tube ø25mm

3 niveaux, 4 roues ø100mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Tube inox ø 25 mm
- 2 ou 3 niveaux, charge max. 30/40 kg par niveau
- 4 roulettes dont 2 à freins, ø 100 mm chape zinguée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	500	935	17

Chariot service démontable inox 304

tube \varnothing 25 mm

2 niveaux, 4 roues \varnothing 100 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Tube inox \varnothing 25 mm
- 2 ou 3 niveaux, charge max. 30/40 kg par niveau
- 4 roulettes dont 2 à freins, \varnothing 100 mm chape zinguée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	500	935	19

Chariot service démontable inox 304

tube \varnothing 25 mm

3 niveaux, 4roues \varnothing 100 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304
- Tube inox \varnothing 25 mm
- 2 ou 3 niveaux, charge max. 30/40 kg par niveau
- 4 roulettes dont 2 à freins, \varnothing 100 mm chape zinguée

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
100	500	935	20