

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

2 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	300	400	19

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

2 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	400	400	19

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

2 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	300	400	21

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

2 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	400	400	21

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

2 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	300	400	23

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

2 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	400	400	23

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

2 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	300	400	25

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

2 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	400	400	25

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

3 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	300	400	29

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

3 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	400	400	29

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

3 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	300	400	32

# Étagère chauffante inox 304

## ép.12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau

3 résistances, fixation sur table par 2 cornières



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 12/10<sup>ème</sup>
- Piètement en tube carré 25 × 25 mm, fixation sur table par système de cornières
- Bouton marche/arrêt
- Hauteur 400 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	400	400	32