

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	86

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	94

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	102

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	112

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	119

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	91

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	111

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	121

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	133

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	171

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	800	850	118

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	800	850	129

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	800	850	139

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	800	850	152

Meuble étuve central inox 304

ép. 12/10^{ème}

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	800	850	193

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	86

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	84

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	102

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	112

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	119

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	91

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	111

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	121

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	133

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	171

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm avec décalage arrière de 100 mm
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Tension : 200 V, 230 V
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm
- Puissance : 3,5 kW

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	800	850	118

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	800	850	129

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	800	850	139

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	800	850	152

Meuble étuve adossé inox 304

ép. 12/10^{ème}, portes

portes coulissantes doublées/isolées, dessus chauffant



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304 épaisseur 12/10^{ème}
- Dessus doublé mélaminé 19 mm
- Dosseret arrière plein de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus
- Portes coulissantes doublées et isolées
- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 - 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée renforcée
- Hauteur 850 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	800	850	193