## Plonge démontable inox 304, ép.15/10ème, rayonnée pieds ronds













Dessus inox brossé Doublage en mélaminé hydrofuge



Angles et coins soudés



Bords tombés 60 mm



Nettoyage facilité



Dosseret plein



Étagère basse rayonnée avec omega de renfort

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Construction inox AISI 304, épaisseur 15/10ème
- Pré-percé ø 32 mm
- Bord avant tombé de 60 mm
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm rayonné à la base et sur le dessus R10mm
- Piètement en tube rond ø 40 mm avec vérins réglables de 0/+30 mm, montage par emboitement sans outils
- Jupage sur 3 faces de 300 mm
- Plan de travail doublé mélaminé épaisseur 19 mm
- Retrait arrière de 60 mm
- Étagère basse rayonnée à l'avant et à l'arrière avec coins soudés, omega de renfort, montage sans outils
- Hauteur sous l'étagère : 200 mm du sol, épaisseur 40 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Hauteur 900 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
de 600 à 2000 mm	600 ou 700 mm	900	-

