

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée



## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	21

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	25

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée



## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	26

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	850	27

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 1 niveau, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée



## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	800	850	28

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 2 niveaux, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	26

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 2 niveaux, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	30

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 2 niveaux, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	31

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 2 niveaux, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	850	32

# Table service inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, 2 niveaux, 4 roulettes diam. 100 mm, 2 à freins, chape zinguée

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Piétement en tube carré de 40 × 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (H-200 mm)
- Roulettes chape zinguée ø 100 mm, dont 2 à freins
- Bandeau périphérique 60 mm

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	800	850	33