

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	37

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	38

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	600	850	39

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	41

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	43

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	45

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	600	850	46

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	47

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	49

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	51

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	700	850	40

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	41

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	850	43

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	45

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	47

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	48

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	700	850	49

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	51

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	53

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	55

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	800	850	39

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	800	850	43

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	800	850	44

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	800	850	45

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	800	850	47

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	800	850	49

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	800	850	50

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	800	850	52

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	800	850	54

Table centrale inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40 mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	800	850	56

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	600	850	37

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	600	850	38

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	600	850	39

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	600	850	41

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	600	850	43

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	600	850	45

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	600	850	46

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dossieret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	600	850	47

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	600	850	49

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	600	850	51

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	700	850	38

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dossieret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	700	850	39

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	700	850	40

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dossieret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	700	850	42

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	700	850	44

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	700	850	46

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dossieret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	700	850	47

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	700	850	48

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	700	850	50

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	700	850	52

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
600	800	850	39

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
700	800	850	40

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
800	800	850	41

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1000	800	850	43

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1200	800	850	45

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1400	800	850	47

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dosseret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1500	800	850	48

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dossieret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1600	800	850	49

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dossieret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
1800	800	850	51

Table adossée inox 304, dessus 12/10^{ème}, pieds carrés tube 40x40mm, avec étagère pleine



CARACTÉRISTIQUES

- Construction inox AISI 304, épaisseur 12/10^{ème}
- Plan de travail doublé mélaminé 19 mm
- Bandeau périphérique de 60 mm
- Piètement décalé de 60 mm à l'arrière
- Dossieret arrière fermé de 100 × 20 mm
- Étagère pleine renforcée avec oméga à 200 mm du sol

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)
2000	800	850	53